

# STAIN ACTIVE



## ADDITIVO SMACCHIATORE PER CAPI BIANCHI O COLORATI NEL LAVAGGIO AUTOMATICO DEI TESSUTI

- Azione candeggiante di qualità superiore
- Già attivo a 20°C
- Neutralizzante di odori



Stain Active è una miscela liquida contenente cristalli di ACIDO 6-(FTALIMMIDO)PEROSSIESANOICO in sospensione stabilizzata, con un'azione candeggiante e neutralizza odori di qualità superiore.

### MODALITÀ D'USO

Può essere aggiunto al lavaggio principale e/o durante la prima fase di risciacquo nella quale le caratteristiche del pH consentono di ottenere i risultati migliori.

Formato 5kg: Versare il prodotto nell'apposita vaschetta della lavatrice o in vasca di ammollo dei tessuti per il lavaggio a mano.

Formato 20kg: Da utilizzare con gli altri prodotti della gamma Oxipur e con sistemi di dosaggio automatici Sutter Tech.

### DILUIZIONE

Dosaggio (ml/kg di biancheria):

Poco sporco: 2 ml/kg – Sporco normale: 3 ml/kg – Molto sporco: 3,2 ml/kg .

Dosare in base al ciclo di lavaggio, alla durezza dell'acqua e al tipo di sporco.

La dose e la temperatura consigliate permettono di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale e il consumo di acqua ed energia. Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico Sutter Professional.

### DATI TECNICI

**ASPETTO:** Liquido opaco

**COLORE:** Bianco

**PROFUMO:** Tecnico (Assenza di fragranze)

**COV:** 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
3,5 ± 0,5	16,8 ± 0,5	1.05		600 ± 150	

## STAIN ACTIVE

## ⓘ AVVERTENZE

Provoca grave irritazione oculare. Proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.



ATTENZIONE

## 📄 NOTE

Additivo smacchiatore per il lavaggio della biancheria. Non utilizzare su seta ed elastane (lycra). Per poliammide verificare la tenuta del colore. Non utilizzare a temperature superiori a 65°C. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

**Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.**

## 📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4423	Kg 20	1	13x2=26
4424	Kg 5	4	4x9=36